

CARRO PANTOGRÁFICO

ELÉTRICO E MANUAL

LINHA LT *millennium*



LT 1500E

- Capacidade de carga distribuída: 1500 kg
- Elevação máxima: 800mm
- Alimentação:
 - Corrente Contínua: 12 V (bateria automotiva)
- Carregador de bateria embutido
- Possibilita o trabalho sem que o operador dobre a coluna no manuseio

www.paletrans.com.br

LT 1000

- Capacidade de carga distribuída: 1000 kg
- Elevação máxima: 800 mm
- Elevação manual
- Excelente para a alimentação de bancadas e máquinas operatrizes



Paletrans



ESPECIFICAÇÕES

	LT1000	LTE1500E
Capacidade de carga (Kg)	1000	1500
Peso do equipamento (Kg)	151	238
Comprimento útil dos garfos (mm)	1100	1100
Largura externa dos garfos (mm)	680	680
Altura dos garfos abaixados (mm)	90	90
Altura máx. dos garfos elevados (mm)	800	800
Roda de carga de Nylon (mm)	Ø200x50	Ø200x50
Roda de direção de Nylon (mm)	Ø80x60	Ø80x60
Comprimento total (mm)	1650	1650
Largura total (mm)	680	680
Raio de giro (mm)	1450	1580
Tração	Manual	Manual
Elevação hidráulica	Manual	Elétrica
Elevação manual (nº de acionamentos da alavanca)	90	-
Velocidade de elevação sem/com carga (m/min.)	-	3,9/2,3
Velocidade de descida semi/com carga (m/min.)	0,9/4,3	Regulável
Freio de estacionamento	Mecânico	Mecânico
Bateria automotiva	-	12V x 80Ah
Carregador 8A x 12V	-	Embutido
Tensão de trabalho	-	12Vcc
Tensão de alimentação (monofásico - 60 Hz)	-	220Vca
Tempo de carga (h)	-	8

