

## TRANSPALETE MANUAL

### LINHA TM *millennium*

- Capacidade máxima de carga: 2000 / 3000 kg
- Timão em nylon de alta resistência
- Roda de carga simples ou tandem
- Rodagem em nylon ou poliuretano
- Largura externa dos garfos: 530 / 680 mm



[www.paletrans.com.br](http://www.paletrans.com.br)



**Pallettrans**



ESPECIFICAÇÕES	TM 2000	TM 3000
Capacidade de carga (Kg)	2000	3000
Peso do equipamento	65 (RSN 122)	78 (RSP 122)
Comprimento útil dos garfos (mm)	1000 ou 1150	1000 ou 1150
Largura externa dos garfos (mm)	530 ou 680	530 ou 680
Comprimento total (mm)	1360 ou 1570	1360 ou 1510
Altura total (mm)	1200	1200
Altura garfos elevados (mm)	180	180
Altura garfos abaixados (mm)	80	80
Curso total (mm)	100	100
Rodas	Nylon/Poliuretano	Nylon/Poliuretano
Roda direcional (mm)	Ø 170x50 c/ rolamento de blind. dupla	Ø 170x50 c/ rolamento de blind. dupla
Rodagem carga	Simplex ou tandem	Simplex ou tandem
Roda simples (RS) (mm)	Ø 80x100 c/ rolamento de blind. dupla	Ø 80x100 c/ rolamento de blind. dupla
Roda tandem (RT) (mm)	Ø 75x70 c/ rolamento de blind. dupla	Ø 75x70 c/ rolamento de blind. dupla
Sistema de giro	Com rolamento axial	Com rolamento axial

Largura (mm)	530	530	680	680	Comp. Útil (mm)
Rodagem	RS	RT	RS	RT	
Código	111	211	122	222	1150
	112	212	122	222	1150

## MODELOS E TIPOS DE RODA DE CARGA

